

tesa® 4671

Informação Do Produto



Fita gaffer colorida

Descrição do produto

A tesa® 4671 é uma fita adesiva concebida com um suporte em tecido de rayon e uma massa adesiva de borracha natural. É a fita gaffer de qualidade superior na gama para palcos, feiras e espetáculos com aplicações correspondentes.

Disponível em 8 cores: preto, branco, cinzento, vermelho e também cores néon fluorescentes: rosa, laranja, amarelo e verde.

sustentáveis aspectos

- 51% de conteúdo de carbono de base biológica no produto total (testado de acordo com ASTM D6866-21 Método B).



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Elevada adesividade mesmo em superfícies rugosas
- Pode ser removida sem deixar resíduos de praticamente qualquer superfície
- Disponível em cores néon refletoras e apelativas
- Processos de produção sem solventes

Aplicações

Adequada para várias aplicações no setor dos eventos, tais como

- Trabalho gaffer durante os espetáculos
- Marcação das posições no palco
- Cobertura de arestas vivas
- Adequada para aplicações interiores

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|--|--------|
| • Material do suporte | tecido revestido a acrílico | • Conteúdo de carbono de base biológica (de acordo com DIN EN 16640) | 51 % |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | • Espessura total | 280 µm |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4671>

tesa® 4671

Informação Do Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	9 %	• Rasgabilidade manual	muito bom
• Força de tensão	70 N/cm	• Resistência à abrasão	muito bom
• Fácil de escrever por cima	sim	• Resistência à temperatura	140 °C
• Malha (mesh)	120 count per square inch	(amovibilidade do alumínio após 30 min de exposição)	
• Margens rasgadas direitas	muito bom	• Resistente à água	bom

Adesividade ao

- Adesividade ao aço 3.8 N/cm

Informação Adicional

Recomendação: faça um teste na superfície de aplicação antes de usar o produto.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4671>