

tesa® 4848 PV0

Informação Do Produto

Película de proteção de superfície transparente para grandes áreas em aplicações automotivas e de pintura

Descrição do produto

tesa® 4848PV0 apresenta um suporte de polietileno (PE) em vermelho translúcido e um adesivo acrílico ligeiro e resistente ao envelhecimento.

O filme de proteção tesa® 4848PV0 é especialmente adequado para proteção de grandes áreas por longos períodos, tanto em interiores como exteriores, durante trabalhos de pintura, reboco/estruque ou fachadas.

Características

- O filme protetor é altamente resistente a vários agentes químicos, impactos mecânicos e humidade.
- O suporte translúcido evita o efeito de sala escura quando aplicado em janelas e vidros.
- Garante uma remoção fácil e sem resíduos dentro de quatro semanas após a aplicação, mesmo após exposição UV durante o uso exterior.
- Protege superfícies delicadas e valiosas contra sujidade ou danos durante o processamento, armazenamento e instalação.

Aplicações

- Proteção temporária de superfícies

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PE | • Espessura total | 50 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------------|-----|
| • Força de tensão | 12 N/cm | • De fácil remoção | sim |
|-------------------|---------|--------------------|-----|

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 1.9 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® 4848 PV0

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4848PV0>