

# tesa® 64284

## Informação Do Produto



### Fita de Arqueação Standard tesa® 64284EU

#### Descrição do produto

A tesa® 64284 PV11 é uma fita de arqueação de resistência média, concebida com um suporte de polipropileno tensionado de alto desempenho e sistema adesivo de borracha. Esta formulação avançada garante uma adesão inicial excecional tanto em superfícies polares como não polares, tornando-a a escolha preferida em várias aplicações e indústrias. O suporte de polipropileno mono-orientado apresenta uma resistência à tração excecional e uma elongação mínima, assegurando máxima durabilidade e fiabilidade. Com uma aplicação fácil, a nossa fita adapta-se tanto a operações manuais como automáticas.

#### Características

- Adesivo sem solventes
- Baixa elongação
- Boa manuseabilidade
- Resistência à tração premium
- Melhor adesão em superfícies rugosas comparativamente ao PV10

#### Aplicações

- Fixação de componentes de eletrodomésticos
- Fixação e segurança de periféricos
- Remoção sem resíduos em vários tipos de superfícies e sem descoloração

#### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

#### Construção do produto

- |                         |                    |                   |        |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte   | MOPP               | • Espessura total | 115 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Cor             | azul   |

#### Variedade de produtos

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Cores disponibles | branco |
|---------------------|--------|

#### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                         |          |                        |     |
|-------------------------|----------|------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 35 %     | • Remoção sem resíduos | sim |
| • Força de tensão       | 300 N/cm | • Sem descoloração     | sim |

# tesa® 64284

## Informação Do Produto

### Adesividade ao

- Adesividade ao aço 7 N/cm

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=64284>