

tesa® 4204 PVO



Informação Do Produto

Fita de Embalagem Fílmica

Descrição do produto

A tesa® 4204 é uma fita versátil para embalagem e fecho de sacos, baseada numa base de filme de PVC e adesivo de borracha natural. Apresenta um desempenho excelente em todos os tipos de cartão, garantindo um fecho seguro. Também está disponível em larguras menores como 9, 12, 19 e 25mm. O sistema adesivo de borracha natural foi concebido para obter os melhores resultados em aplicações em diferentes tipos de superfícies.

Características

- Boa adesão mesmo em caixas de cartão recicladas
- Excelente tack e adesão duradoura
- Desenrolar silencioso
- Ideal para armazenamento em condições extremas de temperatura e elevada humidade

Aplicações

- Fecho de caixas de cartão ou plástico
- Fecho de latas e sacos
- Adequada para aplicações de marcação

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PVC | • Espessura total | 52 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|-----------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 75 % | • Desenrolamento silencioso | sim |
| • Força de tensão | 40 N/cm | • Resistência à humidade | sim |
| • Aplicação automática | sim | | |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|--------|
| • Adesividade ao aço | 2 N/cm |
|----------------------|--------|

tesa[®] 4204 PVO

Informação Do Produto

Informação Adicional

A tesa 4204 PVO está disponível em branco, transparente e castanho. Para variantes coloridas em vermelho, azul, verde e amarelo, consultar a tesa 60404.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4204>