

tesa® 4089

Informação Do Produto



Fita de Fechamento de Cartão de Uso Geral

Descrição do produto

tesa® 4089 possui um suporte robusto e flexível de PP de 28 µm com adesivo de borracha natural. A fita de borracha natural tesa® 4089 é o produto ideal para embalagem e selagem de caixas.

Características

- As suas propriedades adesivas são ótimas em temperaturas moderadas de -30°C a 100°C, tornando-o ideal para aplicações interiores.
- O suporte de polipropileno é leve.
- Possui elevada adesão e curto tempo de aderência, é fácil de desenrolar e pode ser utilizado comodamente com um dispensador manual ou uma máquina industrial.

Aplicações

- Selagem manual e automática de caixas de peso leve a médio
- tesa® 4089 oferece adesão muito elevada e tempo de aderência curto em múltiplas superfícies (madeira, papel, folha...)
- Adesivo de borracha natural de qualidade premium para envio seguro
- Excelente adesão a superfícies polares e não polares

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PP | • Espessura total | 46 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------------------|---------|-----------------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 145 % | • Aplicação manual | sim |
| • Força de tensão | 43 N/cm | • Desenrolamento silencioso | não |
| • Adequado para congelação profunda | sim | • Peso da embalagem | Até 15 kg |
| • Aplicação automática | sim | | |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 2.2 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® 4089

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4089>