

tesa® 4195 PV4



Informação Do Produto

Fita de alto desempenho para selagem de caixas

Descrição do produto

tesa® 4195 PV 4 é baseada num suporte de PP com uma massa adesiva especial de acrílico à base de água com elevada aderência. A excelente aderência do adesivo assegura uma boa selagem imediatamente após a aplicação. Mesmo caixas bem acondicionadas podem ser fechadas com segurança devido ao elevado poder de retenção e valor do adesivo. Como o produto não contém cloro e é baseado exclusivamente em derivados de óleo mineral, o seu descarte por tratamento térmico é amigo do ambiente.

O processo de reciclagem de resíduos de cartão não é interrompido, conforme confirmado pelas principais empresas de reciclagem e fábricas de papel.

Características

- Oferece um desenrolamento silencioso
- Possui uma excelente resistência ao envelhecimento e a temperaturas elevadas para longos períodos de armazenamento
- Pode ser utilizada em todos os dispensadores manuais e máquinas comuns
- Suporta temperaturas de armazenamento comparativamente altas

Aplicações

Selagem manual e automática de caixas de peso intermédio.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PP | • Espessura total | 60 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 140 % | • Aplicação automática | sim |
| • Força de tensão | 55 N/cm | • Aplicação manual | sim |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|--------|
| • Adesividade ao aço | 3 N/cm |
|----------------------|--------|

tesa® 4195 PV4

Informação Do Produto

Informação Adicional

A versão PV5 do produto é imprimível. Cores disponíveis: havana e transparente.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4195>