

tesa® 4322

Informação Do Produto



Fita de papel de mascarar extremamente extensível para trabalhos de pintura e embalagem

Descrição do produto

tesa® 4322 é uma fita de papel de mascarar altamente crepada, de uso geral, para vários campos de aplicação e é especialmente adequada para mascaramento de curvas.

sustentáveis aspectos

65% de conteúdo de origem biológica no produto total, excluindo o liner (em peso)



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

tesa® 4322 é uma fita de papel de mascarar altamente crepada, de uso geral, para vários campos de aplicação e é especialmente adequada para mascaramento de curvas.

Aplicações

O produto é particularmente recomendado para todas as tarefas padrão de mascaramento em pintura e pintura a spray com tintas de secagem ao ar. A capacidade de extensão extremamente elevada do suporte flexível garante - mesmo em curvas apertadas - uma boa adesão. A boa flexibilidade permite a adesão a contornos complicados e superfícies rugosas. Também é adequado para fixação de máscaras de papel, para embalagem e agrupamento, bem como para mascaramento antes de aplicação de vedantes.

O tesa® 4322 também é utilizado para reforço de cabedais na indústria do calçado.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--------------------------|--|--------|
| • Material do suporte | papel fortemente crepado | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 65 % |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | • Espessura total | 380 µm |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 58 % | • Rasgabilidade manual | muito bom |
| • Força de tensão | 58 N/cm | • Resistência à temperatura (60 min) | 60 °C |
| • De fácil remoção | sim | | |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4322>

tesa® 4322

Informação Do Produto

Adesividade ao

- Adesividade ao aço 5 N/cm

Informação Adicional

Recomendação:

Esticar o suporte crepado garante arestas de tinta uniformemente definidas e uma boa adesão.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4322>