

tesa® Professional 53988

Informação Do Produto

tesaflex 53988 Fita de Isolação de PVC Macio, certificada segundo a norma IEC 60454-3-1 / 5

Descrição do produto

A fita de isolamento elétrica tesaflex 53988 é um auxiliar fiável para eletricistas, mecânicos e outros profissionais. Caracteriza-se pelo seu material de base relativamente espesso, um elevado grau de flexibilidade e uma excelente aderência (mesmo em aço e a baixas temperaturas).

Características

- Certificado de acordo com IEC 60454-3-1 (VDE, IMQ, SEMKO), certificado VOC, conforme RoHS 2.0 e REACH
- Material de suporte espesso (150 µm)
- Alta tensão de ruptura dielétrica (7.000 V)
- Resistente ao calor até +90° C
- Disponível em várias cores e dimensões

Aplicações

- Ideal para aplicações elétricas, por exemplo, para isolar ou marcar cabos

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | PVC macio | • Espessura total | 150 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|-------------------|---------------------------|--------|
| • Alongamento à ruptura | 150 % | • Protecção eléctrica até | 7000 V |
| • Força de tensão | 25 N/cm | • Resistência à humidade | bom |
| • Força adesiva | Standard adhesion | | |

Certificados

Certificado de acordo com

- VDE, IMQ, SEMKO, IEC 60454-3-1

tesa® Professional 53988

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=53988PRO>