

tesa® Fita de montagem bi-adesiva para superfícies transparentes e vidro 20kg/m



Informação Do Produto

BNR 77741, 77740

Descrição do produto

Fita de montagem para superfícies transparentes e vidro que suporta até 20 kg/m. Solução permanente e invisível para fixar itens em superfície transparente.

Características

- Para superfícies interiores transparentes e sólidas
- Suporta até 20 kg/m*
- Para utilizações permanentes
- Quase invisível

*Recomendamos o máximo de 6kg por aplicação / objeto para obter os melhores resultados

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------|---------|
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Poder adesivo da fita até | 20 KG/M |
| • Espessura total | 500 µm | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------|-----|-------------------------------|---|
| • Isento de solventes | sim | • Resistência a químicos | não |
| • Remoção sem resíduos | não | • Superfícies adequadas | Madeira lisa, Azulejos, Maoria dos plásticos, Vidro, Vidro acrílico, Aço, Metal |
| • Resistência à humidade | não | • Temperatura de aplicação de | -10 °C |

tesa[®] Fita de montagem bi-adesiva para superfícies transparentes e vidro 20kg/m

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=77740>