

# tesa® Prego adesivo telas para papel de parede e reboco 2 kg

## Informação Do Produto

BNR 77779

### Descrição do produto

O prego adesivo ajustável para papel de parede e reboco é ideal para fixar uma tela de forma segura e rápida sem ter de furar. Além disso, pode ser retirado sem deixar vestígios e reutilizado.

### Características

- Prego adesivo ajustável para superfícies sensíveis
- Fixar esticadores molduras e telas sem ter de furar
- Suporta objetos até 2 kg por prego (4 kg para dois pregos)
- Fácil de fixar e de remover: sem ferramentas, removível sem deixar vestígios
- Reutilizável com uma nova tira adesiva

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Construção do produto

- Tipo de massa adesiva                      borracha sintética
- Segurando o poder da tira até            2 Kg

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                          |                   |                                     |        |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------|
| • À prova de água        | não               | • Resistente a óleo e lubrificantes | não    |
| • Material               | PS (poliestireno) | • Resistente aos UV                 | não    |
| • Remoção sem resíduos   | sim               | • Reutilizável                      | sim    |
| • Resistência à humidade | não               | • Substância perigosa               | não    |
| • Resistência a químicos | não               | • Temperatura de aplicação de       | -15 °C |
| • Resistência ao ozônio  | não               |                                     |        |

# tesa<sup>®</sup> Prego adesivo telas para papel de parede e reboco 2 kg

Informação Do Produto

## Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=77779>