

tesa® Powerbond Ultra Forte

Informação Do Produto



BNR 55792, 55791

Descrição do produto

tesa Powerbond® Ultra Strong é a fita de montagem mais forte da tesa®. Esta fita de dupla face é adequada para fixação de objetos quer em interior, quer no exterior. O impressionante desempenho adesivo de até 10 kg por 10 cm significa que pode dispensar brocas, buchas e parafusos, mesmo na fixação de objetos mais pesados. A fita de montagem é fácil de manusear e proporciona uma fixação permanente e confiável.

Características

- Ideal para aplicações no interior e exterior*
- Fixação Ultra-forte
- Suporta até 10kg** por 10cm de fita
- Fixa na maioria das superfícies lisas e suficientemente firmes

*Não resistente aos raios UV. Proteger do contacto directo com a água.

**Para objectos lisos com espessura até 10mm

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-----------------------------|----------|
| • Material do suporte | espuma PE | • Espessura total | 1100 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Poder adesivo da fita até | 100 KG/M |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------|--|--------------------------------------|---|
| • Campo de aplicação | Escritório, Jardim, Garagem, Sala, Quarto da criança,, Corredor, Quarto, Em casa, Banheiro | • Resistência a químicos | não |
| • Isento de solventes | sim | • Resistência ao envelhecimento (UV) | não |
| • Remoção sem resíduos | não | • Superfícies adequadas | Madeira lisa, Azulejos, Maoria dos plásticos, Vidro, Vidro acrílico, Aço, Metal |
| • Resistência à humidade | não | • Temperatura de aplicação de | -10 °C |

tesa® Powerbond Ultra Forte

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=55791>