

# tesamoll® Régua veda portas alumínio

## Informação Do Produto

BNR 05405

### Descrição do produto

A régua veda portas em alumínio tesamoll autoadesiva é ideal para poupar energia e proteger a sua sala de incómodas correntes de ar frio. Simples e rápido!

### Características

- Nivelamento activo devido às escovas com amortecedor.
- Assegura uma vedação perfeita, mesmo em soalhos em mosaico ou irregulares.
- Para frinchas com até 15mm.
- Durabilidade: 8 anos.
- Material: alumínio lacado.
- Fácil adaptação auto-adesiva sem parafusos ou pregos.
- Resistente aos UV.
- Resistente ao desgaste.
- Resistente e duradouro.

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Construção do produto

- Tipo de massa adesiva                      acrílico
- Sela todas as fendas de                      15 mm

### Propriedades / Valores de Desempenho

- Durabilidade                                      8 years
- Isento de solventes                              sim
- Material    Alumínio lacado
- Remoção sem resíduos                              não
- Resistência a químicos                              não
- Superfícies adequadas                              Pisos de madeira, Tapete

# tesamoll<sup>®</sup> Régua veda portas alumínio

## Informação Do Produto

### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=5405>