

tesa® Professional 4939

Informação Do Produto

Fita de carpete removível de dupla face

Descrição do produto

tesa® Professional 4939 é uma fita de carpete removível de dupla face desenvolvida especialmente para uso temporário. Consiste num substrato de tecido e uma massa adesiva de borracha sintética. A fita de carpete removível forma uma ligação forte com carpetes e alcatifas, mas uma ligação mais fraca com a superfície de baixo. Pode ser removida facilmente dentro de 14 dias sem deixar resíduos. É muito fácil de manusear, pois pode ser rasgada à mão. A fita de carpete removível universal é uma ajuda útil em qualquer lugar onde carpetes (vermelhos) sejam necessários apenas por um curto período.

Características

- Coberturas têxteis temporárias para pavimentos
- Pode ser usado em muitas superfícies (exceto pedra natural e sintética)
- Ideal para feiras, exposições, convenções e renovações
- Especialmente indicado para pavimentos em betonilha, mastique e pisos selados com epóxi

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | tecido | • Espessura total | 250 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|---|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 40 % | • Remoção após 14 dias (85°C, 95% r.h.) | muito bom |
| • Força de tensão | 50 N/cm | • Resistência à humidade | bom |
| • Rasgabilidade manual | baixo | • Resistência a químicos | bom |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 5.5 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® Professional 4939

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=4939PRO>