

tesa[®] extra Power

Informação Do Produto

56348, 56396, 56389, 56490, 56388

sustentáveis aspectos

By incorporating > 60% post-consumer recycled (PCR) material into its backing component, tesa[®] extra Power Universal offers an increased recycled material content without compromising performance.

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---|---------------------------------|-------|
| • Área de uso | Interior e Exterior | • Temperatura de aplicação de | 5 °C |
| • Embalagem ecológica | sim | • Temperatura de aplicação para | 60 °C |
| • Superfícies adequadas | Even wood, Tiles,
Most plastics, Glass,
Metal | | |

Certificados

Certificado de acordo com

- UL ECVP 2809-2 (validity: 2024-02-26 to 2025-02-26, region(s): Solbiate con Cagno, Como, Italy)

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=60462DIY>