


tesa® 6925

Preto



Informação Do Produto

Imprimível, autoadesiva e inviolável

Descrição do produto

A película de marcação tesa® 6925 é especialmente recomendada quando é necessária uma elevada durabilidade e uma excelente resistência às temperaturas mais elevadas.

Este produto de elevado desempenho é utilizado como uma etiqueta de fecho de identificação inviolável durante toda a vida útil de um produto e também como um sistema de suporte de dados para uma direção inteligente durante o processo. Uma aplicação típica é a marcação de placas de circuitos.

Disponível em: branco

Características

- A tesa® 6925 resiste mesmo a processos de soldadura e limpeza.
- O filme acrílico é autoadesivo e imprimível com elevado contraste, o que resulta numa elevada taxa de legibilidade inicial, mesmo em códigos de barras de elevada densidade.
- O material dimensionalmente estável é resistente aos produtos químicos, à abrasão, à temperatura, ao desgaste e à luz UV.
- O sistema de massa adesiva é constituído por um acrílico modificado com resina, adequado mesmo para superfícies de baixa energia.

Aplicações

- Altamente durável e resistente a produtos químicos, à abrasão, à temperatura e à luz UV
- Muito boa adesividade em vários substratos
- Inviolável: Não removível sem a destruição

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	acrílico	• Espessura da fita	90 µm
• Tipo de massa adesiva	acrílico	• Peso da Massa Adesiva	25 g/m ²
• Tipo de protector (liner)	papel revestido	• Peso do protector (liner)	65 g/m ²

tesa® 6925

Preto

Informação Do Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• Adequado para laser	Yb:YAG	• Resistencia a la temperatura a largo plazo	120 °C
• Evidência de intromissão	sim	• Resistência a químicos	muito bom
• Força de remoção do protector (liner)	2-6	• Resistência ao congelamento	-50 °C
• Resistência à humidade	muito bom	• Resistência ao envelhecimento (UV)	muito bom
• Resistencia a la temperatura a corto plazo	270 °C	• Tiempo máximo de almacenaje	24 months

Condições de armazenamento

Condições de armazenamento

23°C, 50% RH, armazenado na caixa original

Informação Adicional

Capacidade de impressão:

Recomenda-se a serigrafia em folha. A aderência da tinta e a resistência química têm de ser avaliadas caso a caso.

Transferência térmica:

A tesa® 6925 é adequada para impressão por transferência térmica precisa e de alto contraste.

A qualidade da marcação depende da combinação da impressora e da fita. Para obter os melhores resultados, a velocidade de impressão e a temperatura da barra de cura devem ser variadas.

Dimensões:

Largura: a pedido, comprimento: 300 m

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=6925BK>