

# tesa<sup>®</sup> Fita de montagem bi-adesiva para azulejos e metal



## Informação Do Produto

BNR 77745, 77744

## Descrição do produto

A Fita de montagem bi-adesiva para azulejos e metal permite a fixação permanente em ambientes húmidos como WC's. Suporta espelhos com espessura até 4mm.

## Características

- Para superfícies interiores lisas e sólidas como azulejos
- Adequada a ambientes húmidos como casas-de-banho
- Especialmente adequadas a espelhos e objetos com espessura até 4mm
- Para utilizações permanentes

## Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

## Construção do produto

- |                         |           |                   |         |
|-------------------------|-----------|-------------------|---------|
| • Material do suporte   | espuma PE | • Espessura total | 1200 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico  |                   |         |

## Propriedades / Valores de Desempenho

- |                          |     |                               |   |
|--------------------------|-----|-------------------------------|---|
| • Isento de solventes    | sim | • Resistência a químicos      | sim   |
| • Remoção sem resíduos   | não | • Superfícies adequadas       | Azulejos, Maoria dos plásticos, Vidro, Metal, Aço |
| • Resistência à humidade | sim | • Temperatura de aplicação de | -10 °C  |

# tesa<sup>®</sup> Fita de montagem bi-adesiva para azulejos e metal

Informação Do Produto

## Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=77744>