

tesa® Professional

Informação Do Produto



60020, 60021

Descrição do produto

tesa® Spray Glue Permanent é um adesivo em spray para grandes superfícies. Oferece colagem forte para materiais domésticos típicos como papel ou cartão.

Características

- Para colagem limpa, económica, segura e rápida de grandes superfícies
- Adequado para materiais leves e de peso médio com superfícies ligeiramente irregulares
- Distribuição fina e uniforme da cola
- Secagem rápida
- Resistente à humidade e a temperaturas de -20°C até +60°C
- Adequado para Styrofoam®
- Livre de silicone

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- Sem silicone sim

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|---|----------------------|----------------------------------|---|
| • À prova de água | sim | • Resistência à humidade | sim |
| • Adequado para crianças de 3 anos de idade | não | • Resistência a químicos | sim |
| • Compostável | não | • Resistência à temperatura | sim |
| • Distância recomendada para aplicação do spray | 30 cm | • Resistência à temperatura máx. | 60 °C |
| • Força adesiva | Adesividade moderada | • Resistência à temperatura mín. | -20 °C |
| • Isento de solventes | não | • Resistente aos UV | sim |
| • Lavável | não | • Substância perigosa | sim |
| • Remoção sem resíduos | não | • Superfícies adequadas | Madeira lisa, Tijolo, Vidro acrílico, Pedra |

tesa® Professional

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

