

tesa[®] 4333 Precision Mask[®] Sensitive



Informação Do Produto

Descrição do produto

Estafita de proteção para reboco é adequada para quase todos os trabalhos de pintura no interior. A fita 4333 PV1 Precision Mask[®] Sensitive da tesa[®] destina-se a tintas de água e lacas; além disso, é também adequada para técnicas profissionais com espátula.

A fita de proteção para reboco especialmente concebida para aplicações em superfícies sensíveis e críticas. O material protetor liso molda-se facilmente à superfície e dá origem a rebordos perfeitamente precisos.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|-------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | Papel washi | • Espessura total | 85 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|------------------------------|-----------|-----------------------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 4.5 % | • Rasgabilidade manual | muito bom |
| • Força de tensão | 41 N/cm | • Remoção sem resíduos | sim |
| • Isento de solventes | sim | • Removível sem resíduos após ... | 14 days |
| • Margens pintadas definidas | muito bom | | dias |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 0.6 N/cm |
|----------------------|----------|

Certificados

Certificado de acordo com
FSC[®] C148769

tesa[®] 4333

Precision Mask[®] Sensitive

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=64333>