

tesa® PRO 74613

Informação Do Produto

Fita americana tesa PRO - Fita reparadora - poder de colagem para aplicações interiores e exteriores - autoadesiva

Descrição do produto

A nova fita americana tesa PRO 74613 irá ajudá-lo a satisfazer os seus clientes. Devido ao seu poder de ligação confiável e adaptabilidade, seu reparo será rápido, limpo e duradouro. Não importa se precisa fixar cabos durante um trabalho de pintura ou selar um cano quebrado, nossa fita americana tesa PRO é adequada para todas as superfícies e repele a água. A fita adesiva de grau utilitário é baseada em borracha sintética com um tecido PET. Disponível em preto, cinza e 2 dimensões diferentes. O complemento perfeito para a sua caixa de ferramentas, fácil de rasgar e sempre pronta a usar!

Características

- O seu melhor ajudante em todas as reparações e fixações: Rápida de aplicar e fácil de rasgar à mão, a fita americana tesa PRO pode ser usada tanto no exterior como no interior.
- Fita americana tesa PRO é repelente à água e funciona mesmo em superfícies rugosas. Não importa a aplicação, esta fita preenche as necessidades de todos os artesãos.
- Devido ao seu design, a fita americana tesa PRO é fácil de desenrolar e adapta-se a cada produto para assegurar uma selagem limpa. Tornando a sua vida mais fácil, união por união!
- Esta fita de uso geral pode ser utilizada para aplicações temporárias, tais como reparação, marcação, fixação, selagem e embalagem.
- Escopo da entrega 1 fita americana tesa PRO, cores: preto ou cinzento; Dimensões: 25m x 50mm, 50m x 50mm; Material: Borracha sintética com suporte em PET

Aplicações

- Esta fita americana funciona melhor em superfícies limpas e lisas.
- Aplique a fita e pressione com firmeza na superfície.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|-----------------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | filme PE com filamentos PET | • Espessura total | 175 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | | |

Variedade de produtos

- | | |
|---------------------|-----------------|
| • Cores disponibles | cinzento, preto |
|---------------------|-----------------|

tesa® PRO 74613

Informação Do Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	14 %	• Resistência à humidade	médio
• Força de tensão	40 N/cm	• Resistência a químicos	médio
• À prova de água	sim	• Resistência à temperatura	médio
• Força adesiva	Forte adesividade	• Resistência ao envelhecimento (UV)	médio
• Isento de solventes	sim	• Resistente à água	baixo
• Pode-se escrever	não	• Resistente à água salgada	médio
• Rasgabilidade manual	bom	• Resistente a óleo e lubrificantes	não
• Remoção sem resíduos	não	• Resistente ao rasgo	sim
• Resistência à abrasão	bom	• Tensibilidade	14 %

Adesividade ao

• Adesividade em superfícies rugosas	5.5 N/cm
--------------------------------------	----------

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=74613PRO>