

tesa® Professional 4613

Informação Do Produto



Fita adesiva para aplicações simples - disponível em branco, preto e cinzento

Descrição do produto

tesa® 4613 é uma fita adesiva que pode ser utilizada para aplicações simples, como fixar, vedar, embalar ou marcar, mas também para auxiliar trabalhos de pintura, por exemplo. Consiste numa massa adesiva de borracha natural e pode ser rasgada manualmente. A fita adesiva também é adequada para superfícies rugosas e é à prova de água. A tesa® 4613 é utilizada por pintores profissionais de viaturas para tarefas como fixar cabos e painéis decorativos, assim como colar componentes no lugar. Disponível em preto, branco e cinzento.

Características

- Aplicações interiores e exteriores - mesmo em superfícies rugosas
- Fixação de películas de proteção
- Vedagem de condutas
- Fixar, marcar e embalar
- Repelente à água
- Fácil de rasgar com as mãos
- Flexível

1

¹ *Não deve ser utilizada em superfícies pintadas

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|------------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | tecido laminado com PE | • Espessura total | 180 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 18 % | • Resistência à humidade | bom |
| • Força de tensão | 30 N/cm | • Resistência ao envelhecimento (UV) | bom |
| • Rasgabilidade manual | bom | | |

tesa® Professional 4613

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=4613PRO>