

tesamoll® Universal

Informação Do Produto

BNR 05454, 05452, 05456

Descrição do produto

O Perfil Espuma Universal tesamoll adesivo é versátil! Perfeito para poupar dinheiro ao isolar janelas e portas com brechas até 5mm.

Características

- Perfil de espuma auto-aderente.
- Sela frinchas entre 1 e 5mm.
- Durabilidade: 2 anos.
- Mole e flexível.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|---------------------------|------|
| • Material do suporte | filme PVC | • Sela todas as fendas de | 5 mm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|------------------------|--------------------|----------------------------------|--------|
| • Durabilidade | 2 years | • Resistência a químicos | não |
| • Isento de solventes | sim | • Resistência à temperatura | sim |
| • Material | PP (polipropileno) | • Resistência à temperatura máx. | 60 °C |
| • Remoção sem resíduos | não | • Resistência à temperatura mín. | -20 °C |

tesamoll® Universal

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=5452>