

tesa® Powerstrips Gancho Metal à prova de água



Informação Do Produto

59707

Descrição do produto

Design moderno e poder de suspensão de até 2kg: o Gancho em Metal Powerstrips Waterproof tesa adesivo e removível é perfeito para uma casa de banho prática.

Características

- Fácil de montar sem brocas, parafusos ou pregos.
- Aguenta com segurança até 2kg.
- Remoção sem vestígios graças à tecnologia única Powerstrips® Waterproof.
- Fabricado em aço inoxidável.
- Pode ser usado em azulejos, vidro, etc, em divisões húmidas ou mesmo no chuveiro*
- Especialmente concebido para áreas húmidas (ex: duche, banheira, etc.).
- Gancho reutilizável com tesa Powerstrips® Waterproof

*A sua utilização não é adequada em poliestireno, material à base de espuma, superfícies com camada não aderente, materiais porosos.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|---------------------|------|
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Poder adesivo até | 2 Kg |
| • Formato do gancho | Rectangular | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-----------------------------|-------------------|-------------------------------------|------------------|
| • Campo de aplicação | Banheiro, Cozinha | • Resistente a óleo e lubrificantes | não |
| • Isento de solventes | sim | • Resistente aos UV | não |
| • Material | Aço inoxidável | • Reutilizável | sim |
| • Remoção sem resíduos | sim | • Reutilizável com | Powerstrips |
| • Resistência à humidade | sim | | Waterproof Large |
| • Resistência a químicos | não | • Substância perigosa | sim |
| • Resistência à temperatura | sim | • Temperatura de aplicação de | -15 °C |
| • Resistência ao ozônio | não | • Temperatura de aplicação para | 35 °C |

tesa® Powerstrips Gancho Metal à prova de água

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=59707>