

# tesa® 60397

## Informação Do Produto

### Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Construção do produto

- |                         |                  |                   |        |
|-------------------------|------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte   | filme PVC        | • Espessura total | 130 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural |                   |        |

### Variedade de produtos

- |                     |        |
|---------------------|--------|
| • Cores disponíveis | branco |
|---------------------|--------|

### Propriedades / Valores de Desempenho

- |                              |                      |                             |           |
|------------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura      | 130 %                | • Rasgabilidade manual      | muito bom |
| • Força de tensão            | 22 N/cm              | • Remoção sem resíduos      | sim       |
| • Ancoragem da tinta         | baixo                | • Resistência à humidade    | muito bom |
| • Conformabilidade           | sim                  | • Resistência à temperatura | sim       |
| • Força adesiva              | Adesividade standard | • Resistência UV            | 2 weeks   |
| • Margens pintadas definidas | médio                | • Resistente ao rasgo       | sim       |

### Adesividade ao

- |                      |          |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 1.6 N/cm |
|----------------------|----------|

## Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

