

tesa® 4289

Informação Do Produto



tesa® 4289EU Fita de reforço premium

Descrição do produto

tesa® 4289 é uma fita de reforço de alta resistência com uma das nossas películas de polipropileno tensorizado mais fortes. O sistema adesivo de borracha proporciona uma aderência inicial elevada a superfícies polares e não polares, o que faz deste produto uma escolha amplamente aceite para várias aplicações e indústrias. A película de polipropileno mono-orientada apresenta uma força de tração superior e baixa elongação. Com uma aplicação fácil, a nossa fita adapta-se tanto a operações manuais como automáticas.

Características

- adesivo sem solventes
- baixa elongação
- boa manuseabilidade

Aplicações

- Agrupamento de cargas pesadas
- Fixação temporária
- Paletização de cargas pesadas, reforço e fecho de caixas
- Marcação de extremidades de bobinas metálicas
- Alta resistência à abrasão
- Remoção sem resíduos em diversos tipos de superfícies e sem descoloração
- Proteção de superfícies de alto desempenho

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	MOPP	• Espessura total	144 µm
• Tipo de massa adesiva	borracha sintética	• Cor	amarelo

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	35 %	• Remoção sem resíduos	sim
• Força de tensão	420 N/cm	• Sem descoloração	sim

Adesividade ao

- Adesividade ao aço 7 N/cm

tesa® 4289

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4289EU>