

tesa[®] Professional

Informação Do Produto

60022

Características

- Adequada para materiais pesados com superfícies ásperas e irregulares.
- O spray forma uma película.
- A direcção do spray pode ser ajustada para a horizontal ou vertical.
- Quantidade ajustável do spray (H: elevada, M: média, L: baixa).
- Resistente à humidade e a temperaturas entre -30°C e 80°C (100°C em curtos intervalos de tempo).
- Sem silicone.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- Sem silicone sim

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|---|-------------------|----------------------------------|---|
| • À prova de água | sim | • Resistência à humidade | sim |
| • Adequado para crianças de 3 anos de idade | não | • Resistência a químicos | sim |
| • Compostável | não | • Resistência à temperatura | sim |
| • Distância recomendada para aplicação do spray | 30 cm | • Resistência à temperatura máx. | 80 °C |
| • Força adesiva | Forte adesividade | • Resistência à temperatura mín. | -30 °C |
| • Isento de solventes | não | • Resistente aos UV | sim |
| • Lavável | não | • Substância perigosa | sim |
| • Remoção sem resíduos | não | • Superfícies adequadas | Madeira lisa, Tijolo, Vidro acrílico, Pedra |

tesa[®] Professional

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=60022>