tesa® Professional 60950 / 60952

Informação Do Produto



Fita antiderrapante - preta

Descrição do produto

tesa® 60950 é uma fita adesiva antiderrapante com uma vasta gama de aplicações possíveis. A fita antiderrapante é composta por um suporte de PVC revestido com óxido de alumínio. Uma massa adesiva forte de acrilato garante uma pisada segura na superfície subjacente. O efeito antiderrapante dura até dois anos com utilização normal. A fita adesiva, particularmente resistente à abrasão e robusta, é resistente a produtos químicos e à água salgada, pode ser rasgada à mão e removida novamente sem quaisquer dificuldades. Está também certificada de acordo com a DIN 51130. tesa® 60950 é a versão preta do produto.

Características

- Aplicações em interiores e exteriores
- Aplicações em que é necessária uma aderência segura sob os pés
- Preto-amarelo (tesa® 60951): marcação de superfícies muito escorregadias
- Transparente (tesa® 60952): torna superfícies valiosas, como escadas de madeira, por exemplo, seguras de forma discreta
- Fluorescente (tesa® 60953): mantém-se brilhante durante um longo período para fins de segurança e aviso em divisões escuras

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	PVC film coated with mineral particles	• Espessura da fita	720 µm
• Tipo de massa adesiva	acrílico	• Espessura do protector (liner)	180 µm
• Espessura total	900 µm		

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	25 %	• Indicado para Die-Cuts	sim
• Força de tensão	30 N/cm	• Rasgabilidade manual	bom
• De fácil remoção	não	• Resistência a químicos	bom
• Fluorescente	não		

Adesividade ao

• Adesividade ao aço	5.8 N/cm

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?mp=60950PRO

tesa® Professional 60950 / 60952

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

Para informações mais recentes sobre este produto visite http://l.tesa.com/?mp=60950PRO