

tesa® Professional 60950 / 60952

Informação Do Produto



Fita antiderrapante - preta

Descrição do produto

tesa® 60950 é uma fita adesiva antiderrapante com uma vasta gama de possíveis aplicações. A fita antiderrapante consiste num suporte de PVC revestido com partículas minerais. tesa® 60950 é a versão preta do produto.

Características

- A forte massa adesiva de acrilato garante uma fixação segura na superfície subjacente.
- O efeito antiderrapante dura até dois anos com uso normal
- A fita adesiva particularmente resistente à abrasão e resiliente é impermeável a produtos químicos e à água salgada
- Pode ser rasgada à mão e removida novamente sem dificuldades
- Está certificada de acordo com a norma DIN 51130.

Aplicações

- Aplicações interiores e exteriores
- Aplicações em que é necessário um apoio seguro ao caminhar
- Preto-amarelo (tesa® 60951): sinalização de superfícies muito escorregadias
- Transparente (tesa® 60952): tornar superfícies valiosas, como por exemplo escadas de madeira, seguras de forma discreta
- Fluorescente (tesa® 60953): permanece brilhante durante muito tempo para fins de segurança e aviso em salas escuras

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--|----------------------------------|--------|
| • Material do suporte | PVC film coated with mineral particles | • Espessura da fita | 720 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | • Espessura do protector (liner) | 180 µm |
| • Espessura total | 900 µm | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 25 % | • Indicado para Die-Cuts | sim |
| • Força de tensão | 30 N/cm | • Rasgabilidade manual | bom |
| • De fácil remoção | não | • Resistência a químicos | bom |
| • Fluorescente | não | | |

tesa® Professional 60950 / 60952

Informação Do Produto

Adesividade ao

- Adesividade ao aço 5.8 N/cm

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=60950PRO>