

tesa® Professional 74921

Filme de Proteção Autoadesivo – Vidro

Informação Do Produto

tesa® Filme de Proteção Autoadesivo – Vidro – Para proteger grandes áreas e cobrir várias superfícies lisas

Descrição do produto

O filme autoadesivo é ideal para a proteção de grandes áreas de vidro e de várias outras superfícies lisas. Oferece uma proteção eficaz contra todo o tipo de derrames e sujidade. Também protege contra riscos em várias superfícies lisas, tais como janelas, caixilhos de janelas, espelhos e portas de vidro. É fácil de aplicar e remover sem deixar resíduos de massa adesiva durante um período máximo de até 6 meses, proporcionando uma limpeza sem complicações.

Características

- Aplicação fácil
- Protege contra quaisquer derrames de betão e tinta, sujidade, pó, riscos e manchas
- Remoção limpa durante até 6 meses, sem deixar resíduos
- Reposicionável várias vezes
- Filme de PE liso e fino

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PE | • Espessura total | 35 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico à base de água | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|---------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------|----------|
| • Alongamento à ruptura | 200 % | • Remoção sem resíduos | sim |
| • Força de tensão | 5.5 N/cm | • Removível sem resíduos após ... | 180 days |
| • De fácil remoção | sim | dias | |
| • Indicado para superfícies rugosas | não | • Resistência à humidade | bom |
| • Indicado para superfícies sensíveis | sim | • Resistente à água | médio |
| • Material | LDPE (Low-density polyethylene) | • Resistente ao rasgo | não |
| • Material do revestimento de máscara | LDPE | • Temperatura de aplicação de | -5 °C |
| • Peso do suporte | 29 g/m ² | • Temperatura de aplicação para | 60 °C |

tesa® Professional 74921

Filme de Proteção Autoadesivo – Vidro

Informação Do Produto

Adesividade ao

- Adesividade ao aço 0.8 N/cm

Condições de armazenamento

Condições de armazenamento

tesa® Self-adhesive Protection Film - Glass should be stored away from sunlight, humidity between 10% and 70%, temperature between 5°C and 30°C.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=74921>