

tesa®

Informação Do Produto

BNR 52512

Descrição do produto

A fita de fibra de vidro tesa® é um produto superior para uma ampla gama de aplicações. Graças ao seu material e ótimas propriedades adesivas, o produto garante resultados eficazes. Esta fita multifuncional é altamente versátil e adequada para uso mesmo em superfícies rugosas - uma solução inteligente para remendar placas de gesso e cobrir gretas.

Cuidadosamente desenhado para durar graças às suas excelentes propriedades adesivas e de resistência ao rasgo. Obtenha uma aparência excelente e resultados de alta qualidade com a fita de fibra de vidro tesa®.

Características

- Fita adesiva de fibra de vidro altamente resistente ao rasgo
- Para reparações lisas e de alta qualidade em várias superfícies
- Projeto feito para durar: resistente e perfeito para reparações em placas de gesso
- Fita de reparação multiusos ideal para remendar placas de gesso e cobrir gretas nas paredes
- Fácil de usar e sem complicações: cola-se com rapidez e facilidade em qualquer superfície limpa, seca e sem pó
- Obtenha resultados de alta qualidade com transições perfeitas entre a parede e o teto

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | fibra de vidro | • Espessura total | 185 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | |
|-------------------|---------|
| • Força de tensão | 50 N/cm |
|-------------------|---------|

tesa®

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=52512>