

tesapack® Strong

Informação Do Produto



8390, 57166, 58268, 58211, 57168, 58165, 57167, 5044, 58267, 57165, 64014, 57799, 58269

Descrição do produto

Fita para cartão com forte adesão e resistência a raios UV

Características

- Suporte em PP resistente.
- Adesivo sem solventes com elevada resistência aos UV.
- Fecho de forma segura graças à elevada resistência ao rasgo.
- Desenrolamento uniforme e pouco ruidoso.
- Adequada a todos os desenroladores de punho tesapack® disponíveis.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	BOPP	• Espessura total	45 µm
• Tipo de massa adesiva	acrílico à base de água		

Propriedades / Valores de Desempenho

• Força de tensão	35 N/cm	• Rasgabilidade manual	nenhum
• Desenrolamento silencioso	sim	• Resistência ao envelhecimento (UV)	sim
• Força adesiva	Forte adesividade	• Resistente ao rasgo	sim
• Isento de solventes	sim	• Superfícies adequadas	Papelão

tesapack® Strong

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=64014PPL15>