

tesa® Professional 4169 PV1

Informação Do Produto

Fita premium para marcação de pavimento

Descrição do produto

A tesa® 4169 é uma fita adesiva de alto desempenho extremamente robusta para marcações permanentes em pavimentos. A fita de marcação de pavimento, resistente à abrasão, robusta e duradoura, é composta por um suporte em PVC suave com uma massa adesiva de acrilato. Pode ser usada também em superfícies sensíveis ou rugosas e, graças ao elevado grau de flexibilidade do suporte, é igualmente adequada para aderir a cantos. A tesa® 4169 está disponível em preto, verde, branco, azul, vermelho, amarelo e amarelo/preto; as combinações de cores estão em conformidade com as diretrizes legais de segurança. Dependendo da cor, a fita de marcação de pavimento pode ser usada explicitamente como fita de advertência.

Características

- Aplicações interiores e exteriores
- Sinalização permanente de pavimentos de tráfego intenso
- Demarcação de áreas de trabalho em oficinas
- Demarcação de campos em pavilhões desportivos

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|-----------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | PVC macio | • Espessura total | 180 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 200 % | • Rasgabilidade manual | bom |
| • Força de tensão | 30 N/cm | • Resistência à humidade | bom |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 1.8 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® Professional 4169 PV1

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?mp=4169PRO>