

tesa® Prego adesivo ajustável para azulejo e metal 3kg



Informação Do Produto

BNR 77764

Descrição do produto

Prego adesivo de altura ajustável até 3kg. Ideal para fixar e alinhar objetos como utensílios de cozinha em superfícies lisas e estáveis como azulejos e metal.

Características

- Para superfícies interiores lisas e estáveis como azulejos
- Para objetos até 3kg por prego ou 6kg por 2 pregos
- Altura ajustável para alinhamento dos objetos
- Removível sem deixar vestígios
- Reutilizável com nova tira

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- Tipo de massa adesiva borracha sintética
- Segurando o poder da tira até 3 Kg

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------|-------------------|-------------------------------------|--------|
| • À prova de água | não | • Resistente a óleo e lubrificantes | não |
| • Material | PS (poliestireno) | • Resistente aos UV | não |
| • Remoção sem resíduos | sim | • Reutilizável | sim |
| • Resistência à humidade | não | • Substância perigosa | não |
| • Resistência a químicos | não | • Temperatura de aplicação de | -15 °C |
| • Resistência ao ozônio | não | | |

tesa® Prego adesivo ajustável para azulejo e metal 3kg

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=77764>