

tesa® 51134

Informação Do Produto



Filme de proteção de superfícies para a proteção de várias superfícies, principalmente no interior de automóveis

Descrição do produto

A tesa® 51134 é um filme autoadesivo que foi desenvolvido para a proteção de várias superfícies, especialmente de peças interiores de automóveis, como painéis de instrumentos e soleiras de portas, durante o armazenamento, montagem e transporte.

A tesa® 51134 é uma fita autoadesiva transparente de polietileno com uma massa adesiva acrílica

Características

- Filme transparente com maior adesividade
- Boa adesividade e remoção sem vestígios
- Versátil no que diz respeito à utilização em superfícies como PP, ABS e têxteis
- Poupança de custos devido à redução da retificação e da reparação final
- Não é necessário qualquer equipamento especial, garantindo processos de aplicação e remoção simples e de baixo custo

Aplicações

A tesa® 51134 é adequada para a proteção de várias superfícies do interior de automóveis, feitas de plástico ou têxteis, como painéis de instrumentos e soleiras de portas, contra a sujidade e danos durante o armazenamento, montagem e transporte.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PE | • Espessura total | 84 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------|---------|--------------------|-----|
| • Força de tensão | 15 N/cm | • De fácil remoção | sim |
|-------------------|---------|--------------------|-----|

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 2.4 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® 51134

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=51134>