

# tesa®

## Informação Do Produto

#### 5225

## Descrição do produto

Fita de la flexível para preparação de superfícies antes de pintar e colocar papel de parede

#### Características

- · Cobre fissuras e juntas de forma perfeita
- Autoadesivo
- Elevação mínima
- · Material flexível compensa o stress do substrato
- Pode aplicar tinta, gesso ou papel de parede imediatamente após a utilização
- · Apoia um processo de trabalho eficiente

## Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

### Construção do produto

•	Material do suporte	não-tecido	<ul> <li>Espessura total</li> </ul>	110 µm
		6.		

## Tipo de massa adesiva acrílico

#### Propriedades / Valores de Desempenho

•	Força de tensão	16 N/cm	•	Remoção sem residuos	não
•	Rasgabilidade manual	bom	•	Resistente aos UV	sim

#### Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

