

tesa® 7190

Informação Do Produto

Filme decorativo de alto desempenho para Black Out Design e proteção permanente de superfícies sensíveis.

Descrição do produto

A fita autoadesiva é constituída por um filme de PVC preto revestido com uma massa adesiva acrílica pura. Pode ser aplicada para a proteção permanente de peças de automóveis contra danos mecânicos e para vedar orifícios na carroçaria do automóvel.

Características

- O produto apresenta um aspeto ótico perfeito e propriedades de adesividade duradouras.
- O filme pode ser moldado quando é aquecido e pode também ser utilizado em superfícies 3D.
- A tesa® 7190 pode ser aplicada para fins decorativos exteriores e interiores na indústria automóvel.

Aplicações

A tesa® 7190 foi concebida para aplicações decorativas exteriores e interiores e para a proteção permanente da carroçaria.

Esta fita tem um aspeto visual perfeito e propriedades de adesividade duradouras em superfícies pintadas.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-----------------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|
| • Material do suporte | filme PVC | • Cor | preto |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico | • Cor do protector (liner) | branco |
| • Tipo de protector (liner) | papel revestido a PE | • Peso do protector (liner) | 138 g/m ² |
| • Espessura total | 185 µm | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------------|-----------|
| • Alongamento à ruptura | 250 % | • Indicado para Die-Cuts | sim |
| • Força de tensão | 60 N/cm | • Resistência à abrasão | bom |
| • Acabamento mate | sim | • Resistência a químicos | muito bom |

Informação Adicional

O material pode ser fornecido em rolo ou como formas pré-cortadas (die-cuts).

O protetor de papel especial garante um processo de corte preciso e um manuseamento perfeito durante a aplicação.

tesa[®] 7190

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=7190>