

tesa® 4280

Informação Do Produto



Fita de Embalagem PP para Fecho de Caixas

Descrição do produto

A tesa® 4280 é uma fita autoadesiva composta por um filme de PP de 25µm e um adesivo de borracha sintética. A fita é ideal para fechar e embalar caixas de peso leve e médio. A tesa® 4280 apresenta o melhor desempenho quando aplicada a temperaturas moderadas e em ambientes interiores.

Características

- A fita de embalagem apresenta fácil desenrolagem, é adequada para aplicação manual e compatível com qualquer dispensador manual.
- A fita de fecho de caixas apresenta um tempo de aderência curto até atingir a adesão final e é muito pegajosa, permitindo um posicionamento rápido e preciso durante a aplicação.
- A fita de embalagem apresenta excelentes propriedades adesivas tanto em superfícies polares como não polares.

Aplicações

*tesa® 4280 é uma fita de embalagem e fecho de caixas multiusos, ideal para caixas de peso leve e médio.

*A fita de embalagem pode ser utilizada manualmente ou com equipamento automático de fecho.

*A fita destaca-se pela fácil desenrolagem e boa adesão numa vasta gama de superfícies.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PP | • Espessura total | 42 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 145 % | • Aplicação manual | sim |
| • Força de tensão | 40 N/cm | | |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 4.8 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® 4280

Informação Do Produto

Informação Adicional

Cores disponíveis: castanho e transparente.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4280I>