

tesa® 4280

Informação Do Produto



Fita de Embalagem PP para Selagem de Caixas

Descrição do produto

tesa® 4280 é uma fita autoadesiva baseada num filme de PP de 25µm e num adesivo de borracha sintética. A fita é ideal para selar e embalar caixas de peso leve e médio. tesa® 4280 apresenta o melhor desempenho quando aplicada a temperaturas moderadas e em ambientes interiores.

Características

- A fita de embalagem apresenta desenrolamento fácil, é adequada para aplicação manual e compatível com qualquer dispensador de mão.
- A fita para selagem de caixas tem um tempo de aderência curto antes de atingir o poder de adesão final, e é muito pegajosa, permitindo um posicionamento rápido e preciso durante a aplicação.
- A fita de embalagem apresenta excelentes propriedades adesivas em superfícies polares e não polares.

Aplicações

*tesa® 4280 é uma fita multifunções para selagem e embalagem de caixas, ideal para caixas de peso leve e médio.

*A fita de embalagem pode ser utilizada manualmente ou com equipamentos automáticos de selagem.

*A fita apresenta desenrolamento fácil e boa adesão a uma vasta gama de superfícies.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|-------------------|-------|
| • Material do suporte | filme PP | • Espessura total | 42 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|---------|--------------------|-----|
| • Alongamento à ruptura | 145 % | • Aplicação manual | sim |
| • Força de tensão | 40 N/cm | | |

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|----------|
| • Adesividade ao aço | 4.8 N/cm |
|----------------------|----------|

tesa® 4280

Informação Do Produto

Informação Adicional

Cores disponíveis: castanho e transparente.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4280I>