

tesa[®] Extra-Forte

Informação Do Produto



5672, 5681, 5671, 5686, 5670, 5691, 5696, 5690, 5692

Descrição do produto

A Fita Bi-adesiva para Alcatifas extra forte tesa é a solução mais prática a fixar alcatifas e PVC, com segurança, em áreas interiores e exteriores cobertas.

Características

- Adequada para todos os tapetes e soalhos em PVC.
- Adesivo de dupla face extra-forte.
- Também pode ser usado com aquecimento sob o soalho.
- Fácil de rasgar à mão.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|---------------------|-------------------|--------|
| • Material do suporte | tecido | • Espessura total | 200 µm |
| • Tipo de massa adesiva | acrílico modificado | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|---|
| • Alongamento à ruptura | 20 % | • Remoção sem resíduos | não |
| • Força de tensão | 30 N/cm | • Resistência à humidade | bom |
| • Força adesiva | Adesividade muito forte | • Resistência a químicos | sim |
| • Isento de solventes | sim | • Resistência à temperatura | bom |
| • Material | PP (polipropileno) | • Superfícies adequadas | Azulejos, Tijolo, Maoria dos plásticos, Vidro, Vidro acrílico, Papelão, Gesso, papel, Metal, Aço, Pedra |
| • Rasgabilidade manual | sim | • Tensibilidade | 20 % |

Certificados

Certificado de acordo com
DIN 18365

tesa[®] Extra-Forte

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=64607DIY>