

tesa® Extra-Forte

Informação Do Produto



5672, 5681, 5671, 5686, 5670, 5691, 5696, 5690, 5692

Descrição do produto

A Fita Bi-adesiva para Alcatifas extra forte tesa é a solução mais prática a fixar alcatifas e PVC, com segurança, em áreas interiores e exteriores cobertas.

Características

- Adequada para todos os tapetes e soalhos em PVC.
- Adesivo de dupla face extra-forte.
- Também pode ser usado com aquecimento sob o soalho.
- Fácil de rasgar à mão.

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	tecido	• Tipo de massa adesiva	borracha sintética
• Tipo de massa adesiva	acrílico modificado	• Espessura total	200 µm

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	20 %	• Remoção sem resíduos	não
• Força de tensão	30 N/cm	• Resistência à humidade	bom
• Força adesiva	Adesividade muito forte	• Resistência a químicos	sim
• Isento de solventes	sim	• Resistência à temperatura	bom
• Material	PP (polipropileno)	• Superfícies adequadas	Azulejos, Tijolo, Maoria dos plásticos, Vidro, Vidro acrílico, Papelão, Gesso, papel, Metal, Aço, Pedra
• Rasgabilidade manual	sim	• Tensibilidade	20 %

Certificados

Certificado de acordo com

- DIN 18365

tesa® Extra-Forte

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas , incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=64607DIY>