

tesa® Tiras adesivas para azulejos e metal 3kg



Informação Do Produto

BNR 77761

Descrição do produto

Recarga para prego adesivo para azulejos e metal 3 kg. Para reutilização do prego adesivo ou para uso autónomo.

Características

- Para reutilizar o Pregos Adesivos para Azulejos e Metal 3kg
- Para superfícies interiores, lisas e estáveis como azulejos
- Cada tira suporta objetos até 3kg
- Pode ser usada sem prego
- Removível sem vestígios

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--------------------|---------------------------------|------|
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | • Segurando o poder da tira até | 3 Kg |
| • Espessura total | 650 µm | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|--------------------------|------------------|-------------------------------------|--------|
| • À prova de água | não | • Resistência ao ozônio | não |
| • Isento de solventes | sim | • Resistente a óleo e lubrificantes | não |
| • Material | PE (polietileno) | • Resistente aos UV | não |
| • Remoção sem resíduos | sim | • Substância perigosa | não |
| • Resistência à humidade | não | • Temperatura de aplicação de | -15 °C |
| • Resistência a químicos | não | | |

tesa® Tiras adesivas para azulejos e metal 3kg

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=77761>