

tesapack[®] paper ultra strong ecoLogo[®]



Informação Do Produto

BNR 56000

Descrição do produto

Com a tesapack[®] PAPER ULTRA STRONG ecoLogo[®], são estabelecidos novos padrões na área de produtos com bom desempenho e recicláveis. Com aderência muito forte para aplicações de até 30 kg e fabricada em papel sustentável, a fita tem um desempenho impressionante.

Características

- Fita de embalagem de papel reforçada autoadesiva tesa[®]
- Fita de embalagem de elevado desempenho
- Excelente aderência e adesividade inicial muito potente (à prova de violação)
- Ideal para aplicações de embalagens pesadas até 30 kg
- Sustentável (fita reciclável/processo de revestimento sem solventes)
- Reciclável de acordo com a INGEDE
- Pode ser eliminada com a caixa de cartão no ecoponto azul sem comprometer o processo de reciclagem do papel/cartão

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|--|-------------------|--------|
| • Material do suporte | Papel de filamentos de fibra de vidro reforçados | • Espessura total | 210 µm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|----------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|----------------|
| • Alongamento à ruptura | 6 % | • Isento de solventes | sim |
| • Força de tensão | 125 N/cm | • Rasgabilidade manual | não |
| • Desenrolamento silencioso | sim | • Resistência ao envelhecimento (UV) | não |
| • Força adesiva | Adesividade muito forte | • Resistente ao rasgo | sim |
| • Força de desenrolamento n / cm | 1 N/cm | • Superfícies adequadas | Papelão, papel |

Certificados

Certificado de acordo com
INGEDE12

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=60013PAP30>

tesapack[®] paper ultra strong ecoLogo[®]

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa[®] demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa[®] se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=60013PAP30>