

tesa® Suporte de rolos extra, metal cromado, autoadesivo Luup

Informação Do Produto

BNR 40300

Descrição do produto

É fácil fixar o porta-rolos extra tesa® Luup autoadesivo na parede com segurança. Como não é necessário usar berbequins, as superfícies ficam intactas. O design arredondado do suporte é bonito e convidativo. Pode retirá-lo depressa, sem deixar vestígios, quando desejar, e reutilizá-lo noutro local com o adaptador BK20.

Características

- Porta-rolos extra, com tecnologia tesa® Power.Kit (uma solução completa de fixação com adesivo)
- · Placa de parede circular, de estilo redondo, em metal cromado de alto brilho
- Fixação segura, à prova de água, completamente inoxidável
- Funciona em azulejos, metal, pedra natural, mármore, betão, madeira, vidro e vários tipos de plástico
- · Não funciona em papel de parede, estuque e outras superfícies com revestimento antiaderente
- Removível sem qualquer esforço, sem deixar vestígios, e pode ser reutilizado noutro local com o novo adaptador BK20
- Aplicação simples, sem furos
- Dimensões do produto: 50 mm x 175 mm x 70 mm

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

•	Tipo de massa adesiva	Silane modified	•	Poder adesivo até	6 Kg
		polymer			

Propriedades / Valores de Desempenho

•	Campo de aplicação	Banheiro	•	Resistente aos UV	sim
•	Forma da peça de parede	Rodada	•	Reutilizável	sim
•	Isento de solventes	sim	•	Reutilizável com	Adapter BK20
•	Material	Metal cromado	•	Série de design	tesa® LUUP
•	Remoção sem resíduos	sim	•	Superfícies adequadas	Telhas de vidro,
•	Resistência à humidade	sim			Madeira lisa, Maoria
•	Resistência a químicos	não			dos plásticos, Vidro,
					Cimento, Metal,
					Mármore, Pedra
			•	Tempo de cura	12 hour(s)



tesa® Suporte de rolos extra, metal cromado, autoadesivo Luup

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.

