

tesa® 4308

Informação Do Produto



Fita de Mascaramento Premium para Aplicações de Pintura de Alta Exigência

Descrição do produto

tesa® 4308 é uma fita de mascaramento em papel crepe liso com adesivo de borracha natural, desenvolvida especialmente para aplicações de mascaramento altamente exigentes no setor automóvel e nas indústrias de transporte. A fita adesiva é adequada para mascaramento durante a pintura a spray seguida de secagem em estufa, resistindo a temperaturas até 110°C.

tesa® 4308 pode ser utilizada tanto com tintas bicomponentes como com tintas à base de água. O suporte evita o sangramento da tinta, sendo altamente conformável e flexível. A fita de mascaramento apresenta excelentes propriedades adesivas em diferentes substratos como metal, borracha, vidro e plástico, bem como elevada aderência e boa fixação rápida.

sustentáveis aspectos

50% de teor biológico no produto total, excluindo o liner (em peso)



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- O suporte em papel crepe liso proporciona excelente conformabilidade, sendo também agradável ao toque.
- Cor azul viva proporciona alta visibilidade.
- Forte adesão a várias superfícies como metal, borracha, vidro e plástico.

Aplicações

- Ideal para aplicações de mascaramento exigentes na indústria automóvel, reparação de carroçarias e indústria dos transportes.
- Adequada para secagem em estufa, resistindo a temperaturas até 110°C

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|----------------------------|--|--------|
| • Material do suporte | papel ligeiramente crepado | • Total sustainable product excl. liners by weight (acc. EN 16785) | 50 % |
| • Tipo de massa adesiva | borracha natural | • Espessura total | 150 µm |

Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4308>

tesa® 4308

Informação Do Produto

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	12 %	• De fácil remoção	sim
• Força de tensão	47 N/cm	• Margens pintadas definidas	muito bom
• Ancoragem da tinta	muito bom	• Rasgabilidade manual	muito bom
• Conformabilidade	bom	• Resistência à temperatura (60 min)	100 °C

Adesividade ao

- | | |
|----------------------|--------|
| • Adesividade ao aço | 4 N/cm |
|----------------------|--------|

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=4308>