

tesa® 60418

Informação Do Produto



Fita de embalagem fina de PET reciclado com adesivo de borracha sintética

Descrição do produto

tesa® 60418 é uma fita adesiva para o fecho de caixas mais sustentável para caixas leves e de peso médio, com um conteúdo total de 60% de material reciclado.

A tesa® 60418 é composta por um adesivo termofusível de borracha sintética e por um suporte em poliéster muito fino, formado por 85% de resíduos pós-consumo reciclados. Graças às propriedades superiores do material do suporte, a tesa® 60418 é ao mesmo tempo fina, conformável e resistente ao rasgo. Apresenta uma força de desenrolamento baixa e um desempenho imediato muito eficaz no fecho, tornando-a ideal para processos automatizados.

A tesa 60418 é uma excelente escolha para aplicações de embalagem de alto volume, onde tanto a eficiência como a sustentabilidade são fatores cruciais.

sustentáveis aspectos

- 60% de conteúdo total reciclado
- Produção sem solventes
- Adesivo amigo da reciclagem não perturba o processo de reciclagem de papel



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Para caixas até 25 kg
- Suporte resistente ao rasgo, mas fino e conformável
- Ideal para processos de embalagem automatizados
- Desenrolamento fácil
- Menos trocas de rolo devido ao comprimento superior do rolo

Aplicações

- Fecho de caixas leves e de peso médio
- Aplicação manual e automatizada com rolos de máquina longos

tesa® 60418

Informação Do Produto

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	PET	• borracha sintética	Nenhum
• Reciclado	85 %	• Espessura total	36 µm

Variedade de produtos

• Cores disponibles	transparente, castanho, branco
---------------------	-----------------------------------

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	120 %	• Informações de transporte	Temperature 0-35°C
• Força de tensão	38 N/cm	• Isento de solventes	sim
• Adequado para congelação profunda	não	• Peso da embalagem	Até 25 kg
• Adequado para mercadorias perigosas	não	• Pode ser impresso	não
• Aplicação automática	sim	• Rasgabilidade manual	não
• Desenrolamento silencioso	não		

Adesividade ao

• Adesividade ao aço	6 N/cm
----------------------	--------

Certificados

Certificados de Sustentabilidade

- Tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.
- Recycled content certified by an independant institute according to UNI EN ISO 14021:2021

tesa® 60418

Informação Do Produto

Informação Adicional

A aplicação da fita é melhor realizada à temperatura ambiente. Uma vez aplicada, a tesa® 60418 oferece um bom desempenho em toda a gama de temperaturas normais em condições típicas de envio e armazenamento.

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=60418>