

tesa® 60416

Informação Do Produto



Fita Adesiva Silenciosa de Poliéster Reciclado para Embalagem

Descrição do produto

tesa® 60416 é uma fita adesiva para selar caixas com um conteúdo total reciclado de 55% e desempenho superior.

tesa® 60416 é composta por um suporte fino de PET reciclado a 90%, proveniente de resíduos pós-consumo (PCR), e um sistema adesivo acrílico à base de água, versátil e comprovado na indústria. tesa® 60416 distingue-se por um suporte resistente e à prova de perfurações e um adesivo resistente à temperatura, tornando este produto uma solução segura para aplicações de embalagem de peso médio até 30 kg. Graças ao desenrolar suave e silencioso, tesa® 60416 contribui para um bom ambiente de trabalho. O suporte é facilmente imprimível com uma variedade de sistemas de tinta.

sustentáveis aspectos

- 55% de conteúdo total reciclado
- Suporte feito com 90% de PET reciclado proveniente de resíduos pós-consumo
- Adesivo amigo da reciclagem não interfere no processo de reciclagem do papel (método Ingede 12)
- Processo de produção sem solventes



Para maiores informações: <https://www.tesa.com/product-sustainability>

Características

- Desenrolamento suave e silencioso
- Suporte PET forte, resistente ao rasgo e à perfuração
- Resistência à humidade e à temperatura
- Adesivo versátil à base de água e acrílico

Aplicações

- Selagem de caixas de peso médio até 30 kg
- Ideal para aplicação manual em e-commerce, logística e indústria transformadora, onde é necessário desenrolamento silencioso
- Adequada para selar caixas com mercadorias perigosas

tesa® 60416

Informação Do Produto

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

• Material do suporte	filme PET	• Conteúdo de produto	Reciclado
• Reciclado	90 %	• totalmente sustentável	
• Tipo de massa adesiva	acrílico	• Espessura total	42 µm

Variedade de produtos

• Cores disponibles	transparente, castanho, branco
---------------------	-----------------------------------

Propriedades / Valores de Desempenho

• Alongamento à ruptura	100 %	• Peso da embalagem	Até 30 kg
• Força de tensão	45 N/cm	• Pode ser impresso	sim
• Adequado para congelação profunda	sim	• Rasgabilidade manual	não
• Desenrolamento silencioso	sim	• Resistência à humidade	sim
• Informações de transporte	Temperature 0-70°C		

Adesividade ao

• Adesividade ao aço	3 N/cm
----------------------	--------

Certificados

Certificados de Sustentabilidade

- Adhesive removability in the recycling process tested according to INGEDE method 12 at an independant institute.

tesa® 60416

Informação Do Produto

Informação Adicional

- A fita pode ser descartada juntamente com a caixa no contentor de recolha de papel

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?ip=60416>