

tesa® Fita de Calafetagem em Borracha S



Informação Do Produto

5463, 5445, 55701, 5464

Descrição do produto

A fita de calafetagem INSULATION da tesa® protege a sua casa do frio, calor, ruído e humidade. Fácil de instalar, resistente aos raios UV e às variações de temperatura. Veda de forma fiável frinchas em janelas e portas entre 1-3,5mm de largura.

Características

- Conforto aprimorado na moradia através do selamento de frestas
- Adequado para pequenas frestas (S) de 1 - 3,5 mm
- Isolamento eficaz contra frio, calor, ruído e umidade
- Instalação fácil e rápida (autoadesiva)
- Durabilidade: 8 anos
- Fácil remoção
- Alta resistência a UV e ozônio
- Resistente à temperatura de -50°C a +60°C

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- | | | | |
|-------------------------|-------------------------|---------------------------|--------|
| • Material do suporte | espuma em borracha EPDM | • Sela todas as fendas de | 3.5 mm |
| • Tipo de massa adesiva | borracha sintética | | |

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-----------------------|-----------|-----------------------------|-----|
| • Durabilidade | 8 years | • Remoção sem resíduos | não |
| • Isento de solventes | sim | • Resistência a químicos | não |
| • Material | Sintético | • Resistência à temperatura | sim |

tesa® Fita de Calafetagem em Borracha S

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=5463A>