

tesa®

Informação Do Produto



BNR 05452, 05456, 05454

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- Sela todas as fendas de 5 mm

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|----------------------|--------------------|--------------------------------|--------|
| Durabilidade | 2 years | Resistência a químicos | não |
| Isento de solventes | sim | Resistência à temperatura | sim |
| Material | PP (polipropileno) | Resistência à temperatura máx. | 60 °C |
| Remoção sem resíduos | não | Resistência à temperatura mín. | -20 °C |

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=5452A>