

tesa® Perfis de ISOLAMENTO

Informação Do Produto



5452, 5456

Descrição do produto

O perfil de Isolamento tesa® protege janelas e portas do frio e calor. Fácil instalação para espaços de 1-5mm. Não requer ferramentas.

Características

- Sela espaços médios (M) de 1 - 5 mm
- Isola contra frio e calor
- Fácil instalação (autoadesivo)
- Durabilidade: 2 anos

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- Sela todas as fendas de 5 mm

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|------------------------|--------------------|----------------------------------|--------|
| • Durabilidade | 2 years | • Resistência a químicos | não |
| • Isento de solventes | sim | • Resistência à temperatura | sim |
| • Material | PP (polipropileno) | • Resistência à temperatura máx. | 60 °C |
| • Remoção sem resíduos | não | • Resistência à temperatura mín. | -20 °C |

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=5452A>