

# tesa® ISOLAMENTO Perfil de Calafetagem em Borracha XL



## Informação Do Produto

55706, 5389, 5393

## Descrição do produto

A Fita de Calafetagem tesa® feita de espuma PE protege sua casa contra frio, calor, ruído e humidade. Fácil de instalar, veda efetivamente janelas e portas. Ideal para frinchas de 1-3,5mm.

## Características

- Conforto aprimorado na moradia através do selamento de lacunas
- Adequado para lacunas muito grandes (XL) de 3 - 7 mm
- Isolamento eficaz contra frio, calor, ruído e umidade
- Instalação fácil e rápida (autoadesiva)
- Durabilidade: 8 anos
- Fácil remoção
- Alta resistência às condições climáticas
- Resistente à temperatura de -50°C a +60°C

## Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

## Construção do produto

- Material do suporte                      espuma em borracha                      EPDM
- Tipo de massa adesiva                      borracha sintética
- Sela todas as fendas de                      7 mm

## Propriedades / Valores de Desempenho

- Durabilidade                      8 years
- Isento de solventes                      sim
- Material                      Sintético
- Remoção sem resíduos                      não
- Resistência à humidade                      sim
- Resistência a químicos                      não
- Resistência à temperatura                      sim
- Resistência à temperatura máx.                      60 °C
- Resistência à temperatura mín.                      -20 °C

# tesa<sup>®</sup> ISOLAMENTO Perfil de Calafetagem em Borracha XL

Informação Do Produto

## Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa<sup>®</sup> demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa<sup>®</sup> se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=5393A>