

tesa® Régua Veda Portas com Escova Pisos Lisos a Ligeiramente Irregulares tesa®



Informação Do Produto

5433

Descrição do produto

A Régua Veda Portas com Escova tesa® protege contra correntes de ar, pó e ruído. Ideal para pisos de parquet, laminado, madeira ou PVC, mantém o calor dentro e o frio fora. Fácil aplicação sem necessidade de furos ou aparafusamento.

Características

- Excludor de corrente de ar para pisos lisos de parquet, laminado, madeira ou PVC
- Adequado para vãos de até 12 mm de largura
- Autoadesivo: Instalação fácil sem parafusos ou pregos
- Material: Trilho de plástico e cerdas de nylon
- Durabilidade: 4 anos
- Variáveis do produto: branco, marrom e transparente

Informação Técnica (valores médios)

Os valores nesta secção deverão ser considerados representativos ou típicos, não deverão ser usados para fins específicos.

Construção do produto

- Sela todas as fendas de 12 mm

Propriedades / Valores de Desempenho

- | | | | |
|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------------|
| • Durabilidade | 4 years | • Remoção sem resíduos | não |
| • Isento de solventes | sim | • Resistência a químicos | não |
| • Material | PP (polipropileno),
PET, Plástico | • Superfícies adequadas | Pisos de madeira |

tesa® Régua Veda Portas com Escova Pisos Lisos a Ligeiramente Irregulares tesa®

Informação Do Produto

Insenção de Responsabilidade

Os produtos tesa® demonstram a sua qualidade todos os dias em condições exigentes e são regularmente sujeitos a controlos rigorosos. Todas as informações e dados técnicos acima mencionados são fornecidas com base nos nossos conhecimentos e na nossa experiência prática. Devem ser considerados como valores médios e não apropriados para uma homologação. Portanto, a tesa SE não pode dar garantias, expressas ou implícitas, incluindo, mas não limitado a qualquer garantia de comercialização ou adequação a uma finalidade específica. O utilizador é responsável por determinar se o produto tesa® se adequa a uma utilização particular e se é indicado para o seu método de aplicação. Em caso de dúvida, a nossa equipa técnica terá todo o prazer em aconselhá-lo.



Para informações mais recentes sobre este produto visite <http://l.tesa.com/?cp=5433A>